



Примечание:
 1. Размеры на чертеже даны в миллиметрах;
 2. Произведено согласно СТО 57388863-001-2008;
 3. Характеристика бетона:
 - класс бетона по прочности на сжатие - В 55,0;
 - класс бетона по прочности на растяжение при изгибе - В_{тб} 4,4;
 - марка бетона по морозостойкости, циклов - F2-300;
 - водопоглощение, % по массе - не более 4,0%;
 - средняя плотность бетона - не менее 2320 кг/м

						СТО 25199238-001-2019				
						ООО "СТИЛОТ"				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система поверхностного водоотвода	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Голубицкий						Р	1	1	
Проверил										
Т. контроль										
Утвердил	Куделко					Лоток ВБ SteePro DN400, кл Е600		STEELOT г. Москва		

Номенклатура					
Лоток ВБ SteePro DN400, кл Е600					
Артикул	Вход		Выход		Вес
	Н1	Н2	Н3	Н4	(кг)
Без внутреннего уклона					
В40400	400	325	400	325	270,7
В40425	425	350	425	350	279,7
В40450	450	375	450	375	288,7
В40475	475	400	475	400	297,6
В40500	500	425	500	425	306,4
С внутренним уклоном 0,5%					
В40400У1	400	325	405	330	271,4
В40405У2	405	330	410	335	273,2
В40410У3	410	335	415	340	275,0
В40415У4	415	340	420	345	276,8
В40420У5	420	345	425	350	278,6
В40425У6	425	350	430	355	280,4
В40430У7	430	355	435	360	282,2
В40435У8	435	360	440	365	284,0
В40440У9	440	365	445	370	285,8
В40445У10	445	370	450	375	287,6
В40450У11	450	375	455	380	289,4
В40455У12	455	380	460	385	291,2
В40460У13	460	385	465	390	293,0
В40465У14	465	390	470	395	294,8
В40470У15	470	395	475	400	296,6
В40475У16	475	400	480	405	298,4
В40480У17	480	405	485	410	300,2
В40485У18	485	410	490	415	302,0
В40490У19	490	415	495	420	303,8
В40495У20	495	420	500	425	305,6

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		