

Номенклатура Лоток ВБ SteePro DN500

Артикул	Вход		Выход		Вес (кг)
	H1	H2	H3	H4	
Без внутреннего уклона					
B50400	400	310	400	310	307,4
B50425	425	335	425	335	316,2
B50450	450	360	450	360	325,0
B50475	475	385	475	385	333,8
B50500	500	410	500	410	342,7
B50525	525	435	525	435	351,4
B50550	550	460	550	460	360,2
С внутренним уклоном 0,5%					
B50400Y01	400	310	405	315	307,9
B50405Y02	405	315	410	320	309,7
B50410Y03	410	320	415	325	311,5
B50415Y04	415	325	420	330	313,3
B50420Y05	420	330	425	335	315,1
B50425Y06	425	335	430	340	316,9
B50430Y07	430	340	435	345	318,7
B50435Y08	435	345	440	350	320,5
B50440Y09	440	350	445	355	322,3
B50445Y10	445	355	450	360	324,1
B50450Y1	450	360	455	365	325,9
B50455Y2	455	365	460	370	327,7
B50460Y3	460	370	465	375	329,4
B50465Y4	465	375	470	380	331,2
B50470Y5	470	380	475	385	333,0
B50475Y6	475	385	480	390	334,7
B50480Y7	480	390	485	395	336,5
B50485Y8	485	395	490	400	338,2
B50490Y9	490	400	495	405	340,0
B50495Y10	495	405	500	410	341,8
B50500Y11	500	410	505	415	343,5
B50505Y12	505	415	510	420	345,3
B50510Y13	510	420	515	425	347,0
B50515Y14	515	425	520	430	348,8
B50520Y15	520	430	525	435	350,5
B50525Y16	525	435	530	440	352,3
B50530Y17	530	440	535	445	354,1
B50535Y18	535	445	540	450	355,8
B50540Y19	540	450	545	455	357,5
B50545Y20	545	455	550	460	359,3

Примечание:


1. Размеры на чертеже даны в миллиметрах;
2. Произведено согласно СТО 57388863-001-2008;
3. Характеристика бетона:
 - класс бетона по прочности на сжатие – В 55,0;
 - класс бетона по прочности на растяжение при изгибе – Вtb 4,4;
 - марка бетона по морозостойкости, циклод – F2-300;
 - водопоглощение, % по массе – не более 4,0%;
 - средняя плотность бетона – не менее 2320 кг/м

Согласовано

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Голубицкий				
Проверил					
Т. контроль					
Утвердил	Куделко				

ООО "СТИЛОТ"

Система поверхностного водоотвода	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	1
Лоток ВБ SteePro DN500 H400-550		 STEELOT г. Москва	