



Спецификация

Лоток водоотводный бетонный
SteelPro DN 160

Арт.	Вход (мм)			Выход (мм)			Вес (кг)
	H1	H2	H3	H4	H5	H6	
B16155	155	105	84,3	155	105	84,3	48,0
B16180	180	130	109,3	180	130	109,3	52,0
B16205	205	155	134,3	205	155	134,3	55,9
B16210	210	160	139,3	210	160	139,3	57,5
B16230	230	180	159,3	230	180	159,3	59,8
B16255	255	205	184,3	255	205	184,3	63,6
B16260	260	210	189,3	260	210	189,3	65,2
B16280	280	230	209,3	280	230	209,3	67,4
B16305	305	255	234,3	305	255	234,3	71,2
B16310	310	260	239,3	310	260	239,3	72,6
B16325	325	275	254,3	325	275	254,3	74,2
B16330	330	280	259,3	330	280	259,3	75,0
B16401	155	105	84,3	160	110	89,3	48,3
B16402	160	110	89,3	165	115	94,3	49,1
B16403	165	115	94,3	170	120	99,3	50,0
B16404	170	120	99,3	175	125	104,3	50,7
B16405	175	125	104,3	180	130	109,3	51,5
B16406	180	130	109,3	185	135	114,3	52,3
B16407	185	135	114,3	190	140	119,3	53,1
B16408	190	140	119,3	195	145	124,3	53,9
B16409	195	145	124,3	200	150	129,3	54,7
B16410	200	150	129,3	205	155	134,3	55,5
B16411	205	155	134,3	210	160	139,3	56,3
B16412	210	160	139,3	215	165	144,3	57,1
B16413	215	165	144,3	220	170	149,3	57,9
B16414	220	170	149,3	225	175	154,3	58,6
B16415	225	175	154,3	230	180	159,3	59,4
B1641	230	180	159,3	235	185	164,3	60,2
B1642	235	185	164,3	240	190	169,3	60,9
B1643	240	190	169,3	245	195	174,3	61,7
B1644	245	195	174,3	250	200	179,3	62,5
B1645	250	200	179,3	255	205	184,3	63,2
B1646	255	205	184,3	260	210	189,3	64,0
B1647	260	210	189,3	265	215	194,3	64,7
B1648	265	215	194,3	270	220	199,3	65,5
B1649	270	220	199,3	275	225	204,3	66,3
B16410	275	225	204,3	280	230	209,3	67,0
B16411	280	230	209,3	285	235	214,3	67,8
B16412	285	235	214,3	290	240	219,3	68,6
B16413	290	240	219,3	295	245	224,3	69,3
B16414	295	245	224,3	300	250	229,3	70,1
B16415	300	250	229,3	305	255	234,3	70,9
B16416	305	255	234,3	310	260	239,3	71,6
B16417	310	260	239,3	315	265	244,3	72,3
B16418	315	265	244,3	320	270	249,3	73,1
B16419	320	270	249,3	325	275	254,3	73,8
B16420	325	275	254,3	330	280	259,3	74,6

Примечание:

1. размеры даны в мм
2. *размеры для справок
3. материал – бетон, марка не менее В30, по СТО 25199238-001-2019
4. закладные элементы из оцинкованной стали

				СТО 25199238-001-2019		
				ООО "СТИЛОТ"		
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система поверхностного водоотвода		
Разраб.	Голубицкий			Стадия	Лист	Листов
Проверил				P	1	1
Н.контроль				Лоток ВБ SteelPro DN150, кл Е600		
Т.контроль				STEELOT г. Москва		
Утвердил	Куделко			Формат А3		

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.